

**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	2-8	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yagmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	17-262	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Yumusak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								BOYUTLAR (mm)				
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ / h)								U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)
					2	3	4	5	6	7	8						
KP 25-3	1 1/4"	1"	2	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	46	45	43	38	32	25	17	750	180	172	174	72
KP 25-4			3			62	60	57	50	43	34	23	800	180	172	174	78
KP 25-5			3			77	75	71	63	54	42	29	850	180	172	174	82
KP 25-6			4			92	90	85	76	65	50	35	920	200	172	174	89
KP 25-7			4			108	105	99	88	76	59	41	960	200	172	174	93
KP 25-9			5,5			139	135	128	113	97	76	52	1050	230	172	174	111
KP 25-10			5,5			154	150	142	126	108	84	58	1080	230	172	174	114
KP 25-13			7,5			200	195	185	164	140	109	75	1290	255	192	174	139
KP 25-15			10			231	225	213	189	162	126	87	1370	255	192	174	157
KP 25-17			10			262	255	241	214	184	143	99	1450	255	192	174	165