

**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	4 - 16	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	8 - 266	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Yumuşak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(°C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE										BOYUTLAR (mm)					
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ / h)										U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)	
					4	5	6	7	8	9	10	12	14	16						
KP 32-3	2"	1,5"	3	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8	918	180	180	200	80
KP 32-4			4			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10	973	180	180	200	87
KP 32-5			5,5			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12	1033	190	180	200	98
KP 32-6			5,5			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15	1078	190	180	200	103
KP 32-7			7,5			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17	1103	220	180	200	126
KP 32-8			7,5			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20	1208	220	180	200	133
KP 32-9			10			160	156	150	143	133	123	111	81	52	22	1313	255	180	200	148
KP 32-10			10			178	173	167	158	148	137	123	90	58	25	1358	255	180	200	153
KP 32-13			15			231	225	212	206	193	177	160	117	75	32	1516	255	180	200	190
KP 32-15			15			266	260	251	238	222	205	185	131	86	37	1605	255	180	200	200