



Teknik özellikler	AK 8000 M / MS	AK 8000 T / TS	AK 10000 M / MS	AK 10000 T / TS				
Motor marka ve modeli	ANTOR 3 LD 510		ANTOR 4 LD 640					
Motor tipi	Dizel 4 zamanlı, hava soğutmalı							
Silindir sayısı	1		1					
Motor ağırlığı (kg)	60		98					
Silindir hacmi (cm ³)	510		638					
Çap x strok (mm x mm)	85/90		95/90					
Sıkıştırma oranı	17,5:1		17,0:1					
Güç (3.000 d/dk) (BG)	12@3000d/dk		13@3000d/dk					
Soğutma sistemi	Hava soğutmalı							
Enjeksiyon sistemi	Direkt enjeksiyon							
Yağ kapasitesi (Litre)	1,75		2,6					
Alternatör marka ve modeli	NSM Saccardo M100LH	NSM Saccardo T100LA	Leroy Somer LSA36L12A 1/2	NSM Saccardo T100LB				
Faz tipi	Monofaze	Trifaze	Monofaze	Trifaze				
Alternatör ağırlığı (kg)	30	36	31	40				
Çıkış Gerilimi (Volt)	230	230/400	230	230/400				
Frekans (Hz)	50							
Sürekli Çıkış Gücü (Amper)	30,4	19,5/12,2	38,5	21,7/14,4				
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	7	7	8,5	9,5				
Max. Çıkış Gücü (kVA)	7,5	8	9	10				
Yakıt tüketimi (Litre/saat)	2,4		2,96					
Dış ölçüler - (U x G x Y) (mm)	781 x 622 x 850		781 x 622 x 890					
Toplam ağırlık (kg)	144	160*	150	166*	185	194*	194	203*
Yakıt deposu kapasitesi (Lt)	19,5		19,5					

* Marşlı modeller



ANADOLU MOTOR'un; yüksek üretimteknolojisi ve kalite seviyesi ile geldiği nokta, TUBİTAK • TTGV • TUSİAD tarafından düzenlenen **9. Teknoloji Ödülleri Yarışması**'nda kazanmış olduğu birincilik ile taçlandırılmıştır.



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 14. "Geleneksel Tüketici Ödülleri" kapsamında; **ANADOLU MOTOR**, Antor Motor ve Motopomp, Antrac Çapa, Lombardini, Honda Güç Ürünleri, LS Traktör ve Gallignani ürünleri ile "**Tüketici Memnuniyetini İke Edinen Firma**" ödülünü kazanmıştır.



ANADOLU MOTOR
ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
Esenstepe Mah. Anadolu Cad.
No: 5 Kartal 34870 İstanbul
Tel: (0216) 306 41 80 (6 hat)
Faks: (0216) 353 31 98
e-mail: antor@antor.com.tr
www.anadolumotor.com.tr