

**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****KIR DÖKÜM GÖVDELİ HİDROFOR SİSTEMLERİ**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m <sup>3</sup> /h)	35-291	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	30-120	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Mekanik Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(°C)	1-50	

TİP	POMPA			MOTOR	KAPASİTE								PANOLU					
	Pompa Sayısı	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	Basma Yüksekliği Hm(m)								Boyutlar(cm)			Ağırlık (kg)		
					30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	U		G	Y
KPDR 65A-2	1	4"	4"	25	Debi - Q (m <sup>3</sup> /h)	87	78	68	54	35					130	45	85	285
	2	5"	4"	2x25		174	156	136	108	70					140	85	85	570
	3	6"	5"	3x25		261	234	204	162	105					150	125	85	845
*KPDR 65A-3	1	4"	4"	40				87	81	75	68	60	50	35	130	45	95	350
	2	5"	4"	2x40				174	162	150	136	120	100	70	140	85	95	705
	3	6"	5"	3x40				261	243	225	204	180	150	105	150	125	95	1030
KPDR 65B-2	1	4"	4"	30		97	95	87	78	67	53	29			130	45	90	325
	2	5"	4"	2x30		194	190	174	156	134	106	58			140	85	90	645
	3	6"	5"	3x30		291	285	261	234	201	159	87			150	125	90	950

\*Bünyesinde Emniyet Ventili bulunmaktadır.