

E SERİSİ					
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS					
Model / Model	EM 650Z	EM30G	EP 2500	EP 5000	EP 6500
Motor modeli / Engine model	GE 100	GX 200	GX 160	GX 340	GX 390
Motor tipi / Engine type	Benzinli, 4 zamanlı, hava soğutmalı, tek silindiri / Gasoline, 4 stroke, air cooled, single cylinder				
Çap x Strok (mm) / Bore x Stroke (mm)	46 x 46	68 x 54	68 x 45	82 x 64	88 x 64
Silindir hacmi (cm ³) / Displacement (cm ³)	76	196	163	337	389
Ateşleme sistemi / Ignition system	Transistörli manyeto Transistorized magneto	Transistörli manyeto Transistorized magneto	Transistörli manyeto Transistorized magneto	Transistörli manyeto Transistorized magneto	Transistörli manyeto Transistorized magneto
Çalıştırma sistemi / Starting system	İpli / Recoil	İpli / Recoil	İpli / Recoil	İpli / Recoil	İpli / Recoil
Yakıt depo kapasitesi (lt) / Fuel tank capacity (lt)	2,8	10,2	15	25	25
Sürekli çalışma süresi (saat) / Continuous operating hours (h)	6,5	6	13	10	9,2
Yakıt tüketimi (lt/saat) / Fuel consumption (lt/h)	0,43	1,7	1,15	2,5	2,7
Yağ kapasitesi (lt) / Oil capacity (lt)	0,35	0,55	0,6	1,1	1,1
Ses/gürültü seviyesi (dBA-7m) / Operating noise level (dBA-7m)	54	68	65	70	72
Frekans (Hz) / AC frequency (Hz)	50	50	50	50	50
Gerilim (V) / AC output voltage (V)	220	230	220	220	220
Maksimum çalışma gücü (kVA) / Maximum AC output (kVA)	0,55	3	2,2	4,5	5,5
Sürekli çalışma gücü (kVA) / Rated AC output (kVA)	0,45	2,6	2	4	5
Sürekli çıkış akımı (A) / Rated current (A)	2,5	11,4	9,1	18,2	*22,7
Doğru akım çıkışı / DC output	12 V - 8,3 A	12 V - 12 A	12 V - 8,3 A	12 V - 8,3 A	12 V - 8,3 A
Faz / Phase	Monofaze/Monophase	Monofaze/Monophase	Monofaze/Monophase	Monofaze/Monophase	Monofaze/Monophase
Boyutlar (UxGxY) (mm) / Dimensions (LxWxH) (mm)	410 x 270 x 375	440 x 400 x 480	590 x 430 x 435	680 x 510 x 540	680 x 510 x 540
Boş ağırlık (kg) / Dry weight (kg)	22	31	45	82	85
Otomatik voltaj regülatörü / Automatic voltage regulator	○	Konvertör	●	●	●
Voltmetre / Voltmeter	○	○	●	●	●
AC devre kesici / AC circuit breaker	●	●	●	●	●
DC devre kesici / DC circuit breaker	●	●	●	●	●
Pilot lambası / Pilot lamp	●	●	○	○	○
Yakıt göstergesi / Fuelmeter	○	●	●	●	●
Yağ ikaz sistemi / Oil alert	●	●	●	●	●
Otomatik gaz kesici / Auto throttle	○	○	○	○	○
Yüksek kapasiteli hava filtresi / Large capacity air cleaner	○	○	●	●	●

H SERİSİ								
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS								
MODEL	H 2700	H 3200	H 4000	HK 5500 M / MS	HK 7500 M/MS	HK 7500 T/ TS	HK 12000 MS/TS	HK 15000 MS/TS
Motor / Engine - HONDA	GX 160	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 620	GX 670
Motor Tipi / Engine Type	Gasoline -4 Stroke Air Cooled-single cylinder			Gasoline -4 Stroke - single cylinder			Gasoline -4 Stroke - twin cylinder	
Motor Ağırlığı / Engine weight (kg)	15,4	16,4	25	31	31	31	42	43
Çap x Strok / Bore x Stroke (mm)	68x45	68x54	77x58	88x64	88x64	88x64	77x66	77x72
Yağ kapasitesi (litre) / Oil Capacity (liters)	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,9
Sıkıştırma Oranı / Compression ratio	8,5:1	8,5:1	8,2:1	8,0:1	8,0:1	8,0:1	8,3:1	8,3:1
Maksimum Güç / Max. power (HP@rpm)	5,5@3600	6,5@3600	9,0@3600	13,0@3600	13,0@3600	13,0@3600	20,0@3600	24,0@3600
Silindir Hacmi / Displacement (cm ³)	163	196	270	389	389	389	615	671
Soğutma Sistemi / Cooling System	Forced Air Cooling							
Ateşleme Sistemi / Ignition System	Transistor Magneto							
Çalıştırma / Starting	Rope Recoil	Rope Recoil	Rope Recoil	Rope + electric	Rope + electric	Rope + electric	Rope + Starter	Rope + Starter
Yakıt Depo Kapasitesi / Fuel Tank Capacity (Liters)	3,6	9	9	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Yakıt Tüketimi / Fuel consumption (l / h)	1,32	1,63	2,36	3,20	3,20	3,20	5,3	6,9
Frekans / Frequency - Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Gerilim / Voltage AC (±%5) (V)	230	230	230	230	230	230/400	230/230-400	230/230-400
Maksimum Çalışma Gücü / Maximum Output (KVA)	2,4	3,2	4	5,5	7,5	8	12	16/15
Sürekli Çalışma Gücü / Continuous output (KVA)	2,2	3	3,5	5	6,8	7	11	14
Sürekli Çıkış Gücü / Continuous current output (Amp)	10	13	15	21,7	30	10	48/14	56/16
Alternatör Tipi / Alternator type	Single ph-brushless	Single ph-brushless	Single ph-brushless	Single ph-brushless	Single ph-brushless	Three ph-with brush	Single ph-brushless/with brush	Single ph-brushless/with brush
Alternatör Ağırlığı / Alternator weight (kg)	17	15	22	23	30	36	54/46,5	68,5/57,5
Gürültü Seviyesi / Noise Level-ISO8528-10(dB)	96	95	98	102	103-104	102-103	101	101
Boyutlar / Dimensions (cm) LxWxH	62x43x59	61x42x51	69x50x61	78x62x73	78x62x73	78x62x73	78x73x77	78x73x77
Kuru Ağırlık / Dry weight of generator (kg)	İpli / Rope st		İpli / Rope st		İpli / Rope st		İpli / Rope st	
Marşlı / Elct. start	41	42	61	102	108	115	157/148	168/158

* Sadece S (marş) modeller / Only S type ** Tutma kolları kapalı olduğunda / When the handle is folded in
Anadolu Motor, ürünlerin teknik özelliklerini ve modellerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar / Specifications are subject to change without notice.



Anadolu Motor
Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 5
Kartal 34870 İstanbul Turkey
Tel: +90 (216) 306 41 80 (6 hat)
Faks: +90 (216) 353 31 95
e-mail: anfor@anotor.com.tr
www.anadolumotor.com.tr