

Teknik Özellikler	HF 2417 HBE	HF 2625 HME H
Motor		
Modeli	GCV 530	GXV 690
Tip	4 Zamanlı, Üstten Kam Milli, 2 Silindirli, Dikey Şaft	4 Zamanlı, Üstten Kam Milli, 2 Silindirli, Dikey Şaft
Motor Gücü (BG)	17	25
Silindir Hacmi (cm ³)	530	688
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	6,2	8,5
Yağ Kapasitesi (lt)	1,3	2,2
Kullanım		
Şanzıman	Hidrostatik	Hidrostatik
Kavrama	Havalı	Elektromanyetik
Çalıştırma	Marşlı	Marşlı
Koltuk	Konfor Tipi	Konfor Tipi
Koltuk Ayarı	Ayar Kolu	Ayar Kolu
Hız (ileri) (km/saat)	0-8,2	0-8,2
Kesim		
Hız (geri) (km/saat)	0-4,2	0-4,2
Kesim Sistemi	2 Bıçak - Arkaya Fırlatma	2 Bıçak - Arkaya Fırlatma
Kesim Genişliği (cm)	101	122
Kesim Yüksekliği	30-90 mm / 7 Kademeli	30-90 mm / 7 Kademeli
Çim Sepeti Hacmi (lt)	300	350
Çim Sepeti Boşaltma	Elle	Elle
Aksesuar		
Akü Şarj	Std.	Std.
Yakıt Göstergesi	Elektrikli	Elektrikli
Far	Std.	LED
Kontrol Paneli	7 Gösterge	8 Gösterge
Tampon	Ön ve Arka Standart	Ön ve Arka Standart
Bıçak Sistemi	Senkronize	Senkronize
Çok Fonksiyonlu Kesme Karteri	Toplama - Parçalama - Yönlendirme	Toplama - Parçalama - Yönlendirme
Kesilmiş Çim Doğrama Aparatı	Ops.	Ops.
Paslanmayı Önleyici Özel Kaplama	Std.	Std.
Elektrik Sistemi (V)	12	12
Diğer	Çok Noktalı Emniyet Sistemi	Çok Noktalı Emniyet Sistemi
Ölçüler		
Boş Ağırlık (kg)	228	261
Ölçüler (U x G x Y) (mm)	2.480 x 1.050 x 1.020	2.440 x 1.260 x 1.230
Ön Tekerlekler	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6
Arka Tekerlekler	18 x 8,50 - 8	18 x 8,50 - 8
Dönme Yarıçapı (m)	1,6	1,6

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.