

Kar Püskürtme Makineleri

Yolunuz açık olsun



Karla mücadele şimdi daha kolay

Bir sabah kalkmışınız ki evinizin önü, otoparkınız ya da iş yerinizin girişi karla dolu... Eğer Honda kar püskürtme makineniz varsa, hızlı bir çekiş ya da marş anahtarını çevrerek işe koyulabilirsiniz. Düşük emisyonlu, sessiz ve kullanımı kolay Honda kar püskürtme makineleri, kar temizleme işini sizin için hem çok kolay hem de eğlenceli hale getirecektir. Tüm Honda kar püskürtme makineleri, güvenli ve rahat kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Ergonomik kumanda kolları ve panosu ile en soğuk havalarda ve kalın kıyafetlerle bile çok rahat idare edilebilen, kullanıcı dostu makinelerdir.

HS 621

- Kolay kullanım
- Hafif ve kompakt gövde
- Güçlü motor
- Tek kademeli, geniş ağızlı helezon
- Deadman tipi kavrama
- Geniş tutma ve kumanda kolu
- Hızlı ve rahat yakıt boşaltma



HS 970

- Hidrostatik transmisyon
- Palet tipi yürüme aksamı
- Gaz yardımcılı helezon ayar sistemi
- 9 BG , OHV motor



Hidrostatik transmisyon:

Sadece ihtiyacınız olan hızı seçmeniz yeterlidir. Her türlü hava koşullarında, HST sayesinde debriyaja gerek kalmaksızın, çok rahat ve yumuşak bir şekilde ileriye ve geriye hareket edebilirsiniz.

Honda OHV (üstten supaplı) motor teknolojisi:

Diğer pek çok alanda olduğu gibi, kar püskürtme makinelerinde de Honda motorların üstün performansını hissedeceksiniz. Soğuk hava koşullarında motorunuzun güvenilirliği çok önemlidir. Honda motorlar 4-zamanlı teknoloji, dayanıklılığı ve bakım kolaylığı ile ilk çalıştırmadan itibaren hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Deadman tipi kavrama:

Deadman tipi kavrama sistemi, tek elle kullanımı mümkün kıldığından kolaylık ve rahatlık sağlar. Bir eliniz debriyajda iken diğer eliniz ile başka işlemleri yapabilirsiniz. Debriyaj kavramasının bırakılması durumunda hem makinenin ilerlemesi hem de helezon kendiliğinden durur.



Dünyanın ilk hibrit kar püskürtme makinesi: HS1390i



Hibrit sözlük anlamıyla melez / kırma demektir. Günümüzde farklı alanlarda kullanılmaya başlanan hibrit sistemler, prensip olarak birden fazla fonksiyonun birleştirilmesi ya da aynı anda kullanılması ile oluşur. Honda HS1390i hibrit kar püskürtme makinesi de, iki bağımsız kullanım sistemini ihtiva eder:

- 1) Kar temizleme veya püskürtme için 4 zamanlı benzinli motor
- 2) İleri-geri hareket ve dönüşler için 2 adet elektrik motoru.

Honda'nın eşsiz hibrit sisteminde, benzinli motor helezon ve fırlatma sisteminin kapasitesini maksimuma çıkartırken, sağ ve sol elektrik motorları da hareket ve yönlendirmeyi ilk sistemden bağımsız olarak kontrol eder. Böylelikle tüm sistemin bütün olarak performansı artarken, kullanıcının sistemi yönetmek ve kontrol etmek için harcadığı güç minimuma iner.


Otomatik hız kontrolü

Bilgisayar tarafından kontrol edilen yük hacmine göre makinenin hızı, kullanıcının herhangi bir müdahalesine ihtiyaç bırakmadan otomatik olarak ayarlanır. Yük kontrollü kullanım mekanizması sayesinde kar küreme işlemi çok daha etkili ve az efor gerektiren bir iş haline dönüşmektedir.



Otomatik helezon muhafazası kaldırma mekanizması

Kar kürerken ileri ve geri olarak tekrarlanan işlemler yapılır. Otomatik helezon muhafazası kaldırma mekanizması sayesinde makinenin geriye hareketi ya da dönüşü daha rahat hale getirilmiştir. Geriye dönüşte muhafaza otomatik olarak kalkar ve işlem kolaylaşır.



Yükün kalkma mesafesi: 100 mm



- Basit ve anlaşılır kontrol panosu
- Gece kullanıcıları için 40W'lık çalışma lambası
- Kolay yağ doldurma ve boşaltma
- Çekici tasarım


• Dünyada ilk kez bir kar püskürtme makinesinde kullanılan elektromanyetik kavrama, helezon kayışlarının dayanıklılığını önemli ölçüde artırmıştır. Bununla kar küreme işlemi sırasında helezon kayışının kopma ya da yanılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Çift helezon kayışı kullanılan bu sistemde dayanıklılık önceki modellere oranla 2 kat artırılmıştır.

• Anzalara karşı otomatik teşhis ve uyarı: Herhangi bir arıza durumunda kontrol paneli üzerindeki ekran vasıtasıyla kullanıcı uyarılır. Sistem kendini ilk çalıştırma ve kullanım sırasında kontrol eder.



Uyarı ekranı

• 2 bağımsız elektrik motoru ve bilgisayar kontrollü kullanım sistemi sayesinde köşelerden dönüş daha yumuşak ve sorunsuzdur.



Kar Püskürtme Makineleri				
Motor	Model	HS 621 GE	HS 970 K1 ET	HS 1390i E
	Tip	GX 160	GX 270	GX 390
	Maks. çıkış gücü	6 BG @ 4.000 d/dk	9 BG @ 3.600 d/dk	13 BG @ 3.600 d/dk
	Silindir hacmi	163 cm ³	270 cm ³	389 cm ³
	Çap x Strok	68 X 45 mm	77 X 58 mm	88 X 64 mm
	Çalıştırma sistemi	İpli	İpli	Elektrikli
	Yağ kapasitesi	0,6 lt	1,1 lt	1,1 lt
	Yakıt depo kapasitesi	1,25 lt	6 lt	6,5 lt
Küreme	Sürekli çalışma süresi	1,4 saat	2,5 saat	2,2 saat
	Küreme sistemi	1 kademe	2 kademe	2 kademe
	Küreme genişliği	522 mm	710 mm	920 mm
	Küreme yüksekliği	323 mm	510 mm	580 mm
	Maks. küreme kapasitesi	33 ton/saat	50 ton/saat	80 ton/saat
	Maks. fırlatma	10 m	15 m	18 m
Helezon	Püskürtme açısı	220° yatay, 71° dikey	210° yatay, 70° dikey	240° yatay, 110° dikey
	Şekil	Kamalı-kanallı	Spiral	Spiral
	Dış çap	230 mm	355 mm	398 mm
	Hız	1.167 d/dk	125 d/dk	126 d/dk
	Kavrama sistemi	Deadman tipi	Deadman tipi	Elektromanyetik
	Yükseklik ayarı	Kademe sayısı	-	3
		Metod	-	Ayak pedalı
		Ayar sistemi	-	Gaz yardımcı yükseklik ayar sistemi
Kar Bacası	Elektrik	Çok değişkenli		
	Bıçak sayısı	-	3	3
	Dış çap	-	300 mm	340 mm
	Hız	-	1.370 d/dk	1.263 d/dk
Kullanım	Boşaltma oluğu kontrol mekanizması	-	El ile uzaktan kumandalı	Elektrikli uzaktan kumanda
	Kullanma sistemi	Manuel	Motor	Bağımsız sağ ve sol motorlar
	Dönme sistemi	-	-	Rejeneratif frenli dönüş
	Otomatik helezon kaldırma mekanizması	-	-	•
	Helezon freni	•	•	•
	Kullanım kavrama sistemi	-	Deadman tipi	Elektrikli kumanda kolu
	Şanzıman	-	Hidrostatik transmisyon	Elektrikli
	Hız (ileri)	-	0 - 3,06 km/saat	0 - 3,00 km/saat
	Hız (geri)	-	0 - 2,30 km/saat	0 - 2,20 km/saat
	Vites	-	Çok değişkenli	Çift elektrik motoru vasıtasıyla sürekli vites kontrolü
	Çalışma lambası	-	12V - 15 W	24 V - 40 W
	Hareket	Tekerlek	Palet	Palet
Ölçüler	Toplam uzunluk	1.230 mm	1.505 mm	1.720 mm
	Toplam genişlik	570 mm	725 mm	920 mm
	Toplam yükseklik	980 mm	1.038 mm	1.340 mm
	Boş ağırlık	41,5 kg	110 kg	245 kg
	Gürültü şiddeti (LWA)	99 dB	104 dB	108 dB

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



ANADOLU GRUBU



Anadolu Motor
Üretim ve Pazarlama A.Ş.
 Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 5
 Kartal 34870 İstanbul Turkey
 Tel: +90 (216) 306 41 80 (6 hat)
 Faks: +90 (216) 353 31 98
 e-mail: antor@antor.com.tr
 www.anadolumotor.com.tr