



L 35000 T

Teknik Özellikler Technical specifications	ANTOR L 17000 T	ANTOR L 20000 T	ANTOR L 35000 T
Motor marka ve modeli <i>Engine made and model</i>	Lombardini LDW 1003-FOCS	Lombardini LDW 1404-FOCS	Lombardini LDW 2004-CHO
Motor tipi <i>Engine type</i>		4 zamanlı, su soğutmalı, diesel 4 - stroke, water cooled diesel	
Silindir sayısı: <i>Cylinder</i>	3	4	4
Motor ağırlığı (kg) <i>Engine weight (kg)</i>	87	98	190
Strok hacmi (cm <sup>3</sup> ) <i>Displacement (cu. cm)</i>	1028	1372	2068
Çap x strok (mm x mm) <i>Bore x stroke (mm x mm)</i>	75 x 77,6	75 x 77,6	88 x 85
Sıkıştırma oranı: <i>Compression ratio</i>	22,8:1	22,8:1	22,0:1
Güç Sureti : Maksimum <i>Power Continous / Max.</i>	NS=16,6KW@3.000d/dk	NS=23KW@3.000d/dk	NS=33,0KW@3.000d/dk
Soğutma sistemi <i>Cooling</i>	Radyatörlü, çişeli (radiyatörde doğru) üflemeli, eksenel fanlı Axial push fan and radiator		
Enjeksiyon sistemi <i>Injection system</i>	Endirekt püskürtmeli, ön yanına odalı, kızdırma bujili Indirect injection, pre-combustion chamber, glow plugs		
Karter yağı kapasitesi (Liter) <i>Oil sump capacity (Liter)</i>	2,4	3,3	5,7
Alternatör marka ve modeli <i>Alternator made and model</i>	Leroy Somer LSA37 M7 SFA 5-6 1/2	Leroy Somer LSA37 M8 J 6/2	Leroy Somer LSA42 2 M6
Alternatör tipi <i>Alternator type</i>		3 fazlı, senkron, fırçasız 3-phase, synchronous, brushless	
Alternatör ağırlığı (kg) <i>Alternator weight (kg)</i>	90	105	125
Sürrekli gerilim (Volt) <i>Continuous tension (Volt)</i>		230 / 400	
Sürrekli frekans (Hz) <i>Continuous frequency (Hz)</i>		50	
Sürrekli akım (Amper)-CosΦ=0,8 için <i>Continuous current (Ampere)-CosΦ=0,8 için</i>	21	26	46
Maksimum akım (Amper)-CosΦ=0,8 için <i>Maximum current (Ampere)-CosΦ=0,8 için</i>	23	29	50
Sürrekli çıkış gücü (kVA) <i>Continuous power output (kVA)</i>	15	18	32
Maksimum çıkış gücü (kVA) <i>Maximum power output (kVA)</i>	16,5	20	35
Yakıt tüketimi (Litre/saat) <i>Fuel consumption (L/earhour)</i>	5,3	7,5	10,4
Dış ölçüler - kabinsiz (mm) <i>Ext. dim. - without case (mm)</i>	600x1200x960 yüks.	700x1400x1120 yüks.	700x1400x1120 yüks.
Kabin dış ölçüler - (U x G x Y) (mm) <i>Dimensions - (L x W x H) (mm)</i>	700x1550x1090	800x1850x1230	800x1850x1230
Toplam ağırlık - kabinsiz (kg) <i>Total weight - without case (kg)</i>	290	345	470
Toplam ağırlık - kabinli (kg) <i>Total weight - with case (kg)</i>	435	540	670
Yakıt deposu kapasitesi <i>Fuel tank capacity (l. liter)</i>	70	105	105



L 20000 T



L 20000 T



A yellow Cummins generator unit, likely a 100kVA model, featuring a Cummins logo and the number 1170087.

L 17000 T

# 'Kesintisiz Enerji'

## 'Continuous Energy'



- Kolay çalışma ve bakım
- Ergonomik kabin ve gösterge paneli
- Kompakt tasarım
- Sessiz
- Elektronik otomatik voltaj regülatörlü, bakım gerektirmeyen alternatör
- Sıcak iklimlere uygun tasarım
- Doğayla dost

- Easy to use and low maintenance
- Ergonomic control panel and sound proof case
- Compact design
- Silent
- Maintenance free alternator with electronic AVR
- Compatible design for hot climate
- Environmentally friendly

**antor**